

GRUPPI POMPANTI SCL-SCM / SCH-SCC


CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI SERIE 8" - SERIE 6"

- Telaio portante composto da lamierati ad alta qualità.
- Circuito idraulico di tipo aperto.
- Valvola calcestruzzo a "S" realizzata in fusione antiusura a spessore differenziato.
- Sistema automatico di compensazione delle usure tra piastra e anello.
- Lubrificazione automatica del gruppo pompante in tutti i punti in movimento.
- Motore diesel Iveco STEP3, 175 kW o 129 kW (Serie 8") o Iveco STEP3, 74 kW (Serie 6").
- Motore elettrico a richiesta.
- Assale singolo con pneumatici tassellati 13.0/65-18 (Serie 8") oppure 10.075/15.3" (Serie 6").
- Timone di traino smontabile con occhio girevole.
- Ruotino di appoggio regolabile in altezza.
- Stabilizzazione manuale su 4 punti regolabile in altezza.
- Radiocomando.
- Regolazione portata calcestruzzo da quadro elettrico e radio.
- Pompe idrauliche Bosch-Rexroth a portata variabile.
- Pompa acqua ad alta pressione 22 l/min 138 bar.
- Lancia di lavaggio.
- Tubazione di uscita calcestruzzo con curva e tronchetto 7" e riduzione 5" (Serie 8") o tronchetto 6" + riduzione 5" (Serie 6").
- Tramoggia capiente in materiale antiusura con mescolatore a pale alterne imbullonate.
- Vibratore elettrico sulla griglia tramoggia.
- Kit pulizia e manutenzione.
- Allarme acustico per anomalie.
- Serbatoi acqua: 200 l (Serie 8") o 160 l (Serie 6").
- Serbatoio gasolio: 200 l (Serie 8") o 85 l (Serie 6").
- Verniciatura monocolor.



Star serie 6" SCC

SCH



SERIE 6" GRUPPO POMPANTE - dati tecnici

	SCC 40 C	SCC 50 C	SCH 60 C
PORTATA MASSIMA TEORICA (MAX)* LATO STELO	40 m ³ /h (52 yd ³ /h)	50 m ³ /h (65 yd ³ /h)	60 m ³ /h (79 yd ³ /h)
PORTATA MASSIMA TEORICA (MAX)* LATO PISTONE	28 m ³ /h (37 yd ³ /h)	35 m ³ /h (45 yd ³ /h)	43 m ³ /h (56 yd ³ /h)
PRESSIONE SUL CALCESTRUZZO (MAX)* LATO STELO	54 bar 775 p.s.i.	54 bar 775 p.s.i.	69 bar 990 p.s.i.
PRESSIONE SUL CALCESTRUZZO (MAX)* LATO PISTONE	88 bar 1263 p.s.i.	88 bar 1263 p.s.i.	108 bar 1150 p.s.i.
CORSE AL MINUTO (MAX)* LATO STELO	26	33	28
CORSE AL MINUTO (MAX)* LATO PISTONE	17	21	20
DIAMETRO PISTONI	180 mm	180 mm	180 mm
CORSA PISTONI	1,000 mm	1,000 mm	1,400 mm
POTENZA TRAMITE	AUS D/E	AUS D/E	AUS D/E
MOTORE AUSILIARIO DIESEL	IVECO N45MSSX 74 KW	IVECO N45MSSX 74 KW	IVECO N45MSSX 74 KW
MOTORE AUSILIARIO ELETTRICO	55 KW	55 KW	75 KW

*Non possono essere ottenuti simultaneamente